OXO



OXO

04 Design

Design

06 Creation Schaffung 80 Estructural Minimalism Struktureller Minimalismus

15

Oxo X Finish Studio

18 Waterforest 20 Brassware

Armaturen

28 **Bathroom Furniture** Babmöbel

36 **Towel Warmers** Handtuchtrockner


38

Technical Information Technische Informationen





With pure, angular forms

Mit seinem reinen und eckigen Design



OXO ist eine dynamische Kollektion futuristischer und zeitgenössischer Ästhetik. Vielseitig. Beständig..





Mit seiner reinen und eckigen Formgebung ist OXO eine zeitgenössische Serie mit Blick

auf die Zukunft



Meticulous Production Processes

Präzise Produktionsverfahren

Apart from opting for innovation in bathroom design, Noken preserves traditional and human manufacturing, ensuring the quality in each of its pieces for the bathroom.

Abgesehen von der Entscheidung für Innovation im Badezimmerdesign, hat Noken die traditionelle und von Menschenhand geprägte Technik bewahrt, um die Qualität in jedem seiner Produkte für das Badezimmer zu gewährleisten.










The collection's various shapes respond to each user's needs. You can thus choose your layout, without losing the essence.

Die verschiedenen Formgebungen der Kollektion werden den Bedürfnissen des jeweiligen Betrachters in der Gestaltung gerecht. So können Sie Ihr persönliches Layout wählen, ohne die Essenz der Kollektion zu verlieren.







The brushed titanium finish will give you the updated classic look, much sought-after in contemporary bathrooms.

Das Finish aus gebürstetem Titan verleiht modernen Badezimmern die gewünschte neuinterpretierte klassische Ästhetik.





OXO taps come in an on-trend matt black finish, an aesthetic that highlights and connects perfectly to the product's quality and usability

Die Armaturen der OXO-Serie sind in einem trendigen Satin-schwarzen Farbton veredelt, eine Ästhetik, die die Qualität und die Funktionalität des Produkts perfekt unterstreicht und ergänzt.

Noken Maximum Chrome isn't just a timeless finish; it also ensures beauty, durability and optimal resistance of the chrome finish.

Noken Maximum Chrome bietet nicht nur ein zeitloses Finish, sondern garantiert auch ein Höchstmaß an Ästhetik, Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit der Chromoberfläche.





Noken Eco-Start

The cold-start mechanism opens the mixer tap in a central position, allowing only cold water to run. This therefore avoids any unnecessary use of hot water. It also leads to a reduction in energy consumption for heaters and boilers

Die Kaltöffnung der Armatur, öffnet in zentraler Position nur kaltes Wasser. Somit wird eine unnötige Verwendung von Warmwasser vermieden. Das Und führt zu einer direkten Energieeinsparung bei Warmwasserheizgeräten und Boilern.

Noken Eco-Flow

AERATORS

The ECO aerator always maintains the flow limit at a fixed value of litres per minute regardless of pressure. Depending on the model of aerator chosen, a saving of 60% in water and energy consumption is obtained compared to a tap with a conventional aerator. It does not affect to the user's comfort

STRAHLREGLER

Der ECO-Luftsprudler hält die Durchflussgrenze unabhängig vom Druck immer bei einer vorgegebenen Anzahl von Litern pro Minute. Das bedeutet, dass je nach gewähltem Luftsprudler, eine Einsparung von bis zu 60 % des Wasser- und Energieverbrauchs im Vergleich zu einer Armatur mit herkömmlichem Luftsprudler erzielt werden kann. Und das alles, ohne den Komfort für den Nutzer in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen.



BRASSWARE

ARMATUREN



Noken Brassware adds to this on-trend colour with Premium finishes. Washbasin taps in various sizes and positions; bidet, shower and bathtub taps, take on Finish Studio colours: matt black and brushed titanium. Noken Smooth Move technology allows you to operate the handles of our taps with a simple movement that's soft as well.



Noken bereichert den Farbtrend mit seinen Premium-Oberflächen. Waschtischarmaturen in verschiedenen Größen und Ausführungen wie Bidet-, Dusch- und Badewannenarmaturen sind in den Finish Studio-Farben Schwarz-Satin-Satin und Titan gebürstete erhältlich. Dank der Smooth-Move-Technologie von Noken lassen sich die Armaturenhebel mit einfachen und zugleich sanften Bewegungen bedienen.





A thermostatic option is what you go for when you want to control your bath temperature fully. Thermostatic taps in the OXO range have two to five outputs, creating a wellness experience in your shower.

For us, bathroom safety is crucial. For this reason, thermostatic taps include the function Noken Safe Stop, which stops the water temperature going any higher than 38°C to guarantee safety (especially for children).

Eine Option mit Thermostat ist die erste Wahl, wenn Sie die Wassertemperatur in Ihrem Bad vollständig kontrollieren möchten. Die Thermostat-Armaturen im Produktsortiment OXO haben zwei bis fünf Anschlüsse und ermöglichen ein Wellness-Erlebnis im Badezimmer.

Für uns ist die Sicherheit im Bad entscheidend. Aus diesem Zweck verfügen die Thermostat-Armaturen über die Sicherheitsfunktion "Noken Safe-Stop", die verhindert, dass die Wassertemperatur über 38°C ansteigt, um die Sicherheit (Verbrühungsschutz) für Kinder und ältere Personen zu gewährleisten.

OXO comes with more conventional options such as the bath and shower mixer, available for both Smart Box and Project Line - ideal for projects.

OXO ist sowohl für die UP Smart Box als auch für die UP Project Line erhältlich.



Modern showers now go alongside baths. These pieces will tempt you to stop, relax and connect with yourself. The OXO mixer combinestwo pleasures: bath and shower

Die moderne Dusche steht im Einklang mit der modernen Badewanne. Elemente, die dazu einladen, einen Moment innezuhalten, zu entspannen und sich Zeit für sich zu neh-men. Die OXO-Armatur vereint beide Erlebnisse:Badewanne und Dusche



WORKTOPS MADE IN ARBEITSPLATTEN GEMACHT MIT

OXO countertops - with or without an integrated washbasin - are an elegant and functional option for the bathroom. And if you use the same material for the walls, the result will be a 100% integrated bathroom.

Available in several formats and coated with XTONE, Porcelanosa Group's sintered mineral, in two finishes: Glem Nature and Bottega Acero.

Unique and highly resistant pieces in bathroom design.

X-TONE

OXO mit oder ohne integriertem Waschbecken - Eine elegante und funktionale Option für das Badezimmer. Wenn Sie außerdem das gleiche Schalenmaterial für die Wände verwenden, entsteht ein zu 100 % ganzheitliches und integriertes Badezimmer.

Verfügbar in verschiedenen Formaten und Oberflächen von XTONE, der XXL Fliesen der Porcelanosa Gruppe in zwei Ausführungen: "Glem Nature und Bottega Acero".

Einzigartige Produkte und sehr widerstandsfähig in jedem Haushalt.

Glem white

With a rich and varied icy background, the delicate and meandering crystalline veins in grey and beige hues result in a truly luxurious piece. Luminous and distinctive, with a design that evokes freshness, maximizing their visual impact in any setting.

Die zarten und sich windenden kristallinen Adern in Grau- und Beige-tönen ergeben ein wahrhaft luxuriöses Schmuckstück mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Kontrast. Leuchtend und distinktiv, mit einem Design, das Frische hervorruft und ihre visuelle Wirkung in jeder Atmosphäre zur Geltung bringt.







Bottega Acero

It combines the realism of cement with the resistance of ceramics. A current aesthetic in the purest industrial style that provides a striking accent to the cement look thanks to the collection's three available shades. Breadth and versatility in any contemporary room.

Kombiniert den Realismus von Zement mit der Widerstandsfähigkeit von Keramik. Eine neue Ästhetik des industriellen Trends, die das Erscheinungsbild von Zement dank der drei Farbtöne der Kollektion bereichert. Geräumigkeit und Vielseitigkeit mit modernem Touch für alle Räume.





Less is more. A bathroom countertop with a built-in sink will give you a uniform design, providing continuity with the countertop.

The way the washbasin rests on the countertop makes this option incredibly functional. This version is available in a single or double sink model. You can also choose from two exclusive finishes: glem white and bottega acero Weniger ist mehr. Die Waschtischplatten mit integriertem Waschbecken ermöglichen eine homogene Optik und sorgen für ein einheitliches Design.

Die Abstellfläche macht diese Waschtischplatte zu einer funktionalen Lösung. Diese Version ist als Einzel- oder Doppelwaschbecken erhältlich. Außerdem können Sie zwischen zwei exklusiven Oberflächen wählen: Glem White und Bottega Acero

COUNTERTOP WITH INTEGRATED
SINK

WASCHTISCHPLATTE MIT INTEGRIERTEM WASCHBECKEN




HEIZKÖRPER TOWEL WARMERS





Technical information TECHNISCHE INFORMATION

BRASSWARE ARMATUREN



FINISHES FERTIGUNGEN





273 mm

<u>O</u>	chrome Chrom	100272341 N11370004

brushed titanium 100272288

100272306 N113700030 Einhebel-Waschtischarmatur, Hoher Auslauf, keramikkartusche mit Verbruhungschutz (Kaltöffnung) Ø25 mm. Mit Anschlüssen DN-10 und flexschläuche 460 mm, Luftsprudler "Plus". Durchflussmenge 4,7 l/min. bei titan aebürstet N113700037 3 Bar

"Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.

High spout single lever basin mixer 3/8''. Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 460 mm. Without pop-up waste set 1 1/4''. Adjustable




0	chrome Chrom	100272330 N113700032
	black	100272340

brushed titanium 100272321

Length of hoses 460 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator adjustable. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar. Zylindrischer-Hebelmischer-Waschtischarmatur, Hoher Auslauf mit

Keramikkartusche Ø25 mm. Mit Anschlüssen DN 10 und Anschluss Schläuche mit einer Länge von 460 mm, automatische Ablaufgarnitur mit Luftsprudler titan gebürstet N113700047 "Plus". Durchflussmenge 4,7 l/min. bei 3 Bar

High Spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm.ceramic cartridge.



brushed titanium	100272320
black Schwarz-Satin	100272307 N113700046
chrome Chrom	100272279 N113700031

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 465 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Coldwater opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.

Einhebel-Waschtischarmatur, keramikkartusche mit Verbruhungschutz (Kaltöffnung) Ø25 mm. Mit Anschlüssen DN-10 und flexschläuche 465 mm, N113700044 Luftsprudler "Plus". Durchflussmenge 4,7 l/min. bei 3 Bar




Chrom ————————————————————————————————————	N11370004
chrome	100272318


Schwarz-Satin

Single lever basin mixer. Ø25 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 465 mm. With pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.

N113700034 Einhebel-Waschtischarmatur, Keramikkartusche mit Verbruhungschutz (Kaltöffnung) Ø25 mm. Mit Anschlüssen DN-10 und flexschläuche 465 mm, 100272278 automatische Ablaufgarnitur, Luftsprudler "Plus". Durchflussmenge 4,7 l/ N113700041 min. bei 3 Bar










Installation Systems



It Can Be Installed Either Vertically Or Horizontally Können Sowohl Vertikal Als Auch Horizontal Montiert Werden.

Installation Systems Smartbox

Einbauelemente Smartbox





brushed titanium 100283351 titan gebürstet N113700084 oder Senkrech

100272361

AP Sichtteil WT-Armatur fertigmontage für SMART BOX BASIN, beinhaltet Armatureneinsatz mit Keramikkartusche Ø35 mm, Auslauf 22cm., Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 Bar, mit 2 Einbaumoglichkeiten: Wageerecht

up waste. Flow rate 5 L/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal



chrome

SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2"" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.

N199999427 BASIN - Box für UP WT-Armatur mit vormontiertem Spühlblock, mit inbegriffen Dichtungsmanchette, 2 Abpressstopfen. *waagerecht und senkrecht einbau möglich



	Chrom	N113700035
	black Schwarz-Satin	100272362 N113700036
	brushed titanium titan gebürstet	100272309 N113700033

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,8 l/min. at 3 bar.

Einhebel-Bidearmatur, keramikkartusche mit Verbruhungschutz (Kaltöffnung) Ø25 mm. Anschlüss DN-10 und Flexschläuche 370 mm, mit Luftsprudler "Plus". Durchflussmenge 4,8 l/min. bei 3 Bar



100272324 Single lever bidet mixer with Ø25 mm ceramic cartridge, 3/8" connections,

installation

N113700043 100272351

titan gebürstet

N113700042 400 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Coldwater opening. Flow rate 4,8 l/min. at 3 bar. Einhebel-Bidetarmatur, keramikkartusche mit Verbruhungschutz (Kaltöffnung)

Ø25 mm, mit Anschlüssen DN 10 und Flexschläuche 400 mm, automatische Ablaufgarnitur und Luftsprudler "Plus". Durchflussmenge 4,8 L/min. bei 3 N113700038 Bar.





Installation Systems Smartbox / Project Line Einbauelemente Smartbox / Project Line




Installation Systems


Single lever concealed bath shower mixer trim kit

Single lever concealed shower mixer trim kit.

Sichtteil Brausearmatur

Sichtteil Badearmatur





Installation Systems Smartbox / Project Line Einbauelemente Smartbox / Project Line



Installation Systems



100283296 chrome N113700085 100283297 N113700079 100283318 brushed titanium N113700087 titan gebürstet

SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2"" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2"" drain

VARIO - Box für Bade/Brause kombination + 1 Auslass zur Wahl mit vormontiertem Spühlblock, mit inbegriffen sind Dischtungsmanchette, 2 Schalldämpfer und 2 Abpressstopfen.

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 - N199999572

VARIO - Armatureneinsatz 3 Auslässe. Ø35 mm Keramikkartusche und 1/2" Anschlüssen. Der Wasserdurchfluss bei 3 bar Druck beträgt 20,1 L/min. in allen Auslässen

100124167

N199999572

PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2? connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Unterputzkörper zu Einhebelbadearmatur mit Keramik Kartusche Ø35 mm. Anschlussen DN 15. mit automatischen Umsteller Durchflussmenge bei 3 Bar beträgt 20 l/min.

100107958 N194710517

 00283352 \1113700077 00283353	chrome Chrom	
 V113700078 	Schwarz-Satin brushed titanium	

SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2"" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2"" plug included.

UNO - Box für Brausemischer mit Vormontiertem Spühlblock, mit inbegriffen sind Dichtungsmanchette, 2 Schalldämpfer und 2 Abpressstopfen.

100124166 N199999568

100107937

N194710510

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166 - N199999568

UNO - Armatureinsatz 1 Auslass. Ø35 mm Keramikkartusche und 1/2" Anschlüssen. Der N199999567 Wasserdurchfluss bei 3 bar Druck beträgt 22,1 L/min. in allen Auslässen

PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2"" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar

PROJECT LINE - Unterputzkörper zu Einhebelbrausearmatur mit Keramik Kartusche Ø35 mm. Anschlussen DN 15. Durchflussmenge bei 3 Bar beträgt 21 l/min.


















52 mm



It Can Be Installed Either Vertically Or Horizontally. Können Sowohl Vertikal Als Auch Horizontal Montiert Werden



Installation Systems






Maximum temperature 48 °C 48° C. Temperaturhöchstgrenze



Noken Safe Stop


Noken's thermostatic taps include the Safe Stop function, which stops the water temperature from exceeding 38°C to ensure safety.

Die Thermostat-Armaturen haben die Sicherheitsfunktion "Noken Safe-Stop", diese verhindert, dass die Wassertemperatur über 38°C ansteigt, um die Sicherheit zum Verbrühungsschutz zu gewährleisten.





Several Outlets Can Be Connected At The Same Time Mehrere Funktionen Können Gleichzeitia Betrieben Werden









100282715 chrome N113700049 Chron 100282720 black Trim kit for the thermostatic valve 2 ways. Thermostatic rough-in valve 2 ways N113700065 Schwarz-Satir code 100282740-N113700057 required Thermo Sichtteil für 2 Wege Installation zu UP 100282740-N113700057 N113700066 titan gebürstet Thermostatic valve 2 way with wax thermo-element. 34" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneusly is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop. 100282740 Unterputz Thermostat-Körper 2 Ausllässe, integriertem Wachsthermoelement, Anschlüsse 3/4", N113700057 Durchflussregler, Die Durchflussrate bei 3 bar beträgt 36,5 l/min für 1 Auslass, Bei 2 Auslassöffnungen 139 mm 109 mm gleichzeitig beträgt der Gesamtdurchfluss 39,5 l/min, der zwischen beiden zu verteilen ist. Beinhaltet Rücklaufverhinderer und Sicherheitsstopp bei 38°C. 100282717 chrome N113700068 100282679 black N113700051 Trim kit for the thermostatic valve 3 ways. Thermostatic rough-in valve 3 ways code 100282733-N113700052 required Thermo Sichtteil für 3 Wege Installation zu UP 100282733-N113700052 N113700055 titan gebürstet Thermostatic valve 3 way with wax thermo-element. 34" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneusly is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop. 100282733 Unterputz Thermostat-Körper 3 Ausllässe, integriertem Wachsthermoelement, Anschlüsse 3/4", N113700052 Durchflussregler, Die Durchflussrate bei 3 bar beträgt 36,5 l/min für 1 Auslass, Bei 2 Auslassöffnungen 139 mm 109 mm gleichzeitig beträgt der Gesamtdurchfluss 39,5 l/min, der zwischen beiden zu verteilen ist. Beinhaltet Rücklaufverhinderer und Sicherheitsstopp bei 38°C. 100282721 chrome N113700071 Chrom 100282719 black N113700060 Schwarz-Satin Trim kit for the thermostatic valve 4 ways. Thermostatic rough-in valve 4 ways code 100282727-N113700058 required Thermo Sichtteil für 4 Wege Installation zu UP 100282727-N113700058 N113700072 titan gebürstet Thermostatic valve 4 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneusly is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop. 100282727 Unterputz Thermostat-Körper 4 Ausllässe, integriertem Wachsthermoelement, Anschlüsse 3/4", N113700058 Durchflussregler, Die Durchflussrate bei 3 bar beträgt 36,5 l/min für 1 Auslass, Bei 2 Auslassöffnungen gleichzeitig beträgt der Gesamtdurchfluss 39,5 l/min, der zwischen beiden zu verteilen ist. Beinhaltet Rücklaufverhinderer und Sicherheitsstopp bei 38°C. 139 mm 109 mm 100282695 chrome N113700075 Chrom 100282732 Trim kit for the thermostatic valve 5 ways. Thermostatic rough-in valve 5 ways N113700062 Schwarz-Satin code 100282736-N113700054 required 100282724 brushed titanium Thermo Sichtteil für 5 Wege Installation zu UP 100282736-N113700054 N113700053 titan gebürstet


Thermostatic valve 5 way with wax thermo-element. 34" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneusly is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.

Unterputz Thermostat-Körper 5 Ausllässe, integriertem Wachsthermoelement, Anschlüsse 3/4", Durchflussregler, Die Durchflussrate bei 3 bar beträgt 36,5 l/min für 1 Auslass, Bei 2 Auslassöffnungen gleichzeitig beträgt der Gesamtdurchfluss 39,5 l/min, der zwischen beiden zu verteilen ist. Beinhaltet Rücklaufverhinderer und Sicherheitsstopp bei 38°C.


100282736 N113700054

139 mm


109 mm







529 mm



Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge.
Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. "Plus"
aerator. Flow rate for shower: 8,1 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 17,6 l/
min. at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box
100149141-N19999397

Chrome
Chrome
113700076

Chrome
113700077

Chrome
113700077

Chrome
113700077

Chrome
113700077

Chrome
1137

Einhebel-Wannenbrausearmatur für Bodenmontage. Inbegriffen sind Handbrause und Brauseschlauch 150cm. Durchflussmenge Handbrause 8,1 L/min. Wanneneinlauf 17,6 L/min. bei 3 Bar. *Bodenmontage nur mit SMART BOX BATH 100149141 - N199999397 möglich.

Wall mounted bath spout. Flow rate 18,4 l/min. at 3 bar.

UP Wandauslauf für Badewanne. Durchflussmenge 18,4 L/min. bei 3 Ba


nd se	N113700086	Schwarz-Satin	
nit	100283354	brushed titanium titan gebürstet	


SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with $1/2^{\prime\prime}$ connections.

BATH - Box für Bodeneinbau, universal schnellmontage set für Bodenstehende Armaturen mit Anschluss DN-15 .

100149141
N199999397

г.	100283356 N113700090	brushed titanium titan gebürstet	
	100283355 N113700080	black Schwarz-Satin	
	100283326 N113700089	chrome Chrom	






BATHROOM FURNITURE BABMÖBEL


FINISHES







Glem White Nature









XTONE. Mit Metallkrallen für Befestigung an der Wand.





HEIZKÖRPER TOWEL WARMERS

FINISHES FERTIGUNGEN





	100289858 N521280296	anthracite Anthrazit
Water version (,) 500x1200 mm. Heizkörperversion mit Wasser (,) 500x1200 mm.	100289870 N521280306	black Schwarz-Satin
Class I electrical version with thermostat (E1) 500X1200 mm.	100289856 N521280308	anthracite Anthrazit
Elektrische Heizkörperversion mit Widerstand und Thermostat (E1) 500X1200 mm.	100289844 N521280297	black Schwarz-Satin
Class I electrical version with thermostat (EL1) 500X1200 mm.	100289818 N521280304	anthracite Anthrazit
Elektrische Heizkörperversion mit Widerstand und Thermostat (EL1) 500X1200 mm.	100289846 N521280310	black Schwarz-Satin
Class I electrical version with thermostat (M1) 500X1200 mm.	100289857 N521280303	anthracite Anthrazit
Elektrische Heizkörperversion mit Widerstand und Thermostat (M1) 500X1200 mm.	100289867 N521280307	black Schwarz-Satin
Class I electrical version with thermostat (ML1) 500X1200 mm.	100289845 N521280309	anthracite Anthrazit
Elektrische Heizkörperversion mit Widerstand und Thermostat (ML1) 500X1200	100289869	black

N521280301 Schwarz-Satin

